

Автоматический сливной клапан для скважины FV-B 1/2"

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сливной клапан FV-B1/2" предназначен для автоматического слива воды из систем водоснабжения неотапливаемых летних домиков и помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Диаметр подключения	1/2"
Давление срабатывания	0,6—0,9 Атм
Материал	Латунь, нержавеющая сталь

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик



ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Нет необходимости устанавливать дорогостоящий электромагнитный клапан

Нет необходимости устанавливать дополнительный шаровый кран


ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Чтобы слить воду со всей системы необходимо лишь выключить насос и открыть кран в нижней точке системы


→ не нужно доставать насос из скважины или колодца

ПРИНЦИП РАБОТЫ КЛАПАНА

❶ Клапан закрыт при давлении в системе более 0,6-0,9 атм



❷ Клапан открывается при падении давления в системе менее 0,9 атм



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство и простота монтажа
- Небольшой размер позволяет устанавливать клапан практически во всех типах обсадных труб
- Автоматическая работа без участия человека
- Материал клапана (латунь, пружина и шар нержавеющей сталь) обеспечивает длительный срок службы клапана
- Невысокая цена

Адаптер со встроенным сливным клапаном PTL 1" + FV-B 1/2"



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство и простота монтажа
- Нет необходимости в устройстве дополнительных соединений
- Материал адаптера и клапана (латунь, пружина и шар нержавеющей сталь) обеспечивает длительный срок службы клапана