



Unipak

Паста для уплотнения резьбовых соединений

Паста Unipak используется вместе с льняными волокнами для герметизации и уплотнения резьбовых соединений в трубопроводных системах с горячей и холодной водой, а также пара под низким давлением.

При сборке резьбовых соединений труб и арматуры с помощью пасты Unipak и льняных волокон можно получить соединения, которые остаются герметичными при температуре до $+140^{\circ}\text{C}$ и давлении до 8 бар.

Обеспечивает абсолютную герметичность и большую гибкость при регулировке соединений. Угол возможной юстировки соединения не менее 45° без потери герметичности. Даже после длительной эксплуатации, гарантирует лёгкий демонтаж резьбовых соединений.

Паста Unipak защищает лён в соединении от разложения и выгорания, предотвращает его окисление, тем самым защищая соединение от коррозии. А специальные минеральные добавки в составе пасты препятствуют образованию ржавчины.

Европейские листы безопасности подтверждают, что паста Unipak не влияет на качество воды (в т.ч. питьевой). Паста Unipak имеет свидетельство о государственной регистрации (№ RU.78.01.05.015.E.000017.01. 12 от 11.01.2012 г.)



БЕЗОПАСНО ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ



СРОК ГОДНОСТИ ПЯТЬ ЛЕТ



ПРЕДОТВРАЩАЕТ РЖАВЧИНУ



ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОРРОЗИИ



ОБЛЕГЧАЕТ ДЕМОНТАЖ



ВОЗМОЖНА ЮСТИРОВКА



БЕЗ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИБРАЦИЯМ



ДАВЛЕНИЕ ДО 8 БАР



ТЕМПЕРАТУРА ДО $+140^{\circ}\text{C}$



ОБЪЁМ И УПАКОВКА

Тюбик 25 г • 500 шт. в коробке

Тюбик 75 г • 24 шт. в коробке

Тюбик 250 г • 24 шт. в коробке

Пластиковая банка 360 г • 12 шт. в коробке