

Ленты тефлоновые для уплотнения резьбовых соединений LUXTAPE



ОПИСАНИЕ

Тефлоновые (ФУМ) ленты изготовленные из 100% политетрафторэтилена (PTFE) используются для уплотнения различных типов резьбовых соединений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Ленты с низкой и средней плотности LUXTAPE UNI, MIDI, PROF (менее 0,70 г/см³) применяется для герметизации резьбовых соединений в системах питьевой воды, водяного отопления, сжатого воздуха, кондиционирования и гидравлических системах.

Ленты LUXTAPE MULTIGAS, SUPERIOR высокой плотности (1,0 г/см³) изготовлены в соответствии со стандартом **UNI EN 751-3** для использования в контакте с газом 1, 2, 3 групп и горячей водой. Могут использоваться для уплотнения резьбовых соединений в установках, содержащих природный газ, сжиженный газ (LPG) и кислород.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для любых материалов труб: сталь, цветные металлы, пластики и т.д.
- Устойчива к возгоранию, вибрациям, воздействию химически активных веществ (кислота, щелочь), нефти и нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, кислорода
- Не подвержена старению, имеет низкий коэффициент трения.
- Изготовлена в соответствии с Европейским стандартом **UNI EN 751-3** для использования в контакте с газом 1, 2, 3 групп и горячей водой



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование	Размер, мм ширина*длина*толщина	Плотность г/см ³	Температура Pmax 20bar	Применение
LUXTAPE UNI	12mm*12m*0,075mm	0,35	-200 C +100 C	Водопровод, отопление, воздух кондициониров., max d=3/4"
LUXTAPE MIDI	12mm*12m*0,1mm	0,35	-200 C +100 C	Водопровод, отопление, воздух кондициониров., max d=3/4"
LUXTAPE MAXI	12mm*12m*0,1mm	0,72	-200 C +200 C	То же + пар, масло, бензин, кислота, щелочь, max d=1 1/4"
LUXTAPE PROF	19mm*15m*0,2mm	0,6	-200 C +160 C	То же + пар, масло, бензин, кислота, щелочь, max d=2"
LUXTAPE PROF MiniPack	19mm*6m*0,2mm	0,6	-200 C +160 C	То же + пар, масло, бензин, кислота, щелочь, max d=2"
LUXTAPE MULTIGAS	12mm*12m*0,1mm	1,0	-200 C +260 C	То же + пар, масло, бензин, кислота, щелочь, природный газ, LPG, кислород
LUXTAPE SUPERIOR	19mm*6m*0,2mm	1,0	-200 C +260 C	То же + пар, масло, бензин, кислота, щелочь, природный газ, LPG, кислород

ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ

Наименование	Упаковка	Штук в коробке
LUXTAPE UNI	блистер/коробка	10/100/1000
LUXTAPE MIDI	блистер/коробка	10/100/1000
LUXTAPE MAXI	блистер/коробка	10/100/1000
LUXTAPE PROFESSIONAL 15m	коробка	50/250
LUXTAPE PROFESSIONAL 10m	коробка	50/250
LUXTAPE PROFESSIONAL MiniPack 6m	блистер/коробка	10/100/1000
LUXTAPE MULTIGAS 12m	блистер/коробка	10/100/1000
LUXTAPE SUPERIOR 6m	блистер/коробка	10/100/1000

UNILUX®

www.uniluxrus.ru

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Мы рекомендуем перед нанесением тефлоновой ленты тщательно очистить резьбу от загрязнений и металлической стружки. Затем наложить ленту на резьбовое соединение в направлении шага резьбы с некоторым усилием, чтобы плотно закрепить ее на резьбе. В зависимости от требуемой толщины слоя и плотности ленты, перекрытие слоя должно быть от $\frac{1}{2}$ до $\frac{3}{4}$ ширины ленты. Собрать соединение без использования смазочных материалов. Использование лент с высокой плотностью MULTIGAS и SUPERIOR позволяет после сборки соединения произвести необходимую юстировку в пределах 45° градусов.

Примечание:

Информация, содержащаяся в настоящих технических характеристиках, основана на наших текущих знаниях и опыте. Они ни при каких обстоятельствах не могут подразумевать ни гарантию с нашей стороны, ни ответственность за использование наших продуктов, так как условия применения не находятся под нашим контролем. Рекомендуется перед использованием продукта провести практические испытания в фактических условиях работы, которые подтвердили бы его пригодность для предусмотренного использования.