

# ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ (МЕМБРАННЫЕ БАКИ)

HT, VT

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для аккумулирования холодной воды под давлением в системах холодного водоснабжения.

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Рабочая среда - чистая пресная вода нейтральной кислотности.
- Температура воды - до +90°C
- Максимальное давление воды в корпусе - до 8 атм.

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



- Материал корпуса - углеродистая сталь толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм.
- Материал мембраны - EPDM.
- Материал фланца - углеродистая сталь с оцинковкой (возможна комплектация фланцем из нержавеющей стали).
- Специальная площадка на баках 24л для надежной установки поверхностного насоса.
- Модели VT комплектуются манометром.



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

VT (вертикальный)

HT (горизонтальный)



МОДЕЛЬ	Артикул	НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, (Л)	ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ, (ММ)				ГАБАРИТЫ (М) / ВЕС В УПАКОВКЕ (КГ)				
			D	H	L	ПРИСОЕД. РАЗМЕР	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ОБЪЕМ	ВЕС
HT-8	6208	8	200	225	330	3/4"	0,34	0,21	0,24	0,0171	2,3
HT-18	6218	18	265	290	400	1"	0,41	0,28	0,3	0,0344	4,2
HT-19	6219	19	270	300	400	1"	0,41	0,28	0,31	0,0356	4,3
HT-24	6224	24	265	290	445	1"	0,45	0,28	0,3	0,0378	4,5
HT-50	6250	50	330	355	570	1"	0,59	0,35	0,37	0,0764	7,9
VT-60(с манометром)	6261	60	380	710	-	1"	0,42	0,39	0,73	0,1196	10,3
VT-60 (верх. подкл.)	6260	60	375	610	-	1"	0,39	0,39	0,63	0,0958	9,1
VT-100 (с манометром)	6101	100	440	840	-	1"	0,48	0,45	0,86	0,1857	13,8
VT-100	6111	100	440	840	-	1"	0,45	0,45	0,86	0,1742	13,0